



**BLUE
CLEAN**



*6 Series
All in ONE*

Made in Italy

6 Series 613 • 614 • 615

Caratteristiche Generali:



Acqua fredda
Cold water



Per uso professionale
For professional usage



Accessori professionali
Professional accessories

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella
- Valvola di sicurezza automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Testa pompa in ottone
- Protezione termica del motore
- Regolazione della pressione
- Manometro
- Aspirazione detergente
- Filtro acqua ispezionabile
- Lunghezza cavo elettrico 5 m

Fornito con:

Pistola
(40925)



Lancia con getto regolabile

613-613K (41269)

614-614K (41806)

615-615K (41271)

Tubo armato AP

613-614-615 (3780491) 8m

613K-614K-615K (3780441) 10m



Cod. 41739 Kit avvolgitubo senza tubo a muro con pulsante di sgancio rapido









Cod. 41869 Carrello con manico orientabile per recuperare spazio in rimessaggio e trasporto



Mod. 613K - 614K - 615K

Mod. 613 - 614 - 615

Dati Tecnici / Technical Data

MOD	COD	 MAX	 lt/h				
		bar	lt/h	kw	Hz	V	kg
613	13975	150	500	2,5	1-50	220/240	21
613K	13976	150	500	2,5	1-50	220/240	29,4
614	13977	160	510	2,9	1-50	220/240	22,6
614K	13978	160	510	2,9	1-50	220/240	31
615	14058	130	630	2,9	1-50	220/240	22,6
615K	14059	130	630	2,9	1-50	220/240	31

Temperatura massima acqua / Max inlet water temperature

60°C 140°F IPX5-S1