

35 Series 3550

Equipped with Fornito con

- › Brass head 3 axial-piston wobble-plate pump
- › TSS, remote control for total shut-down of high pressure cleaner
- › Boiler start with delay circuit
- › With lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
- › Motor thermal protector
- › Vertical boiler
- › Coil cooling function driven by independent electric motor
- › Double heating coil w/refractory compound base
- › Professional double tube gear diesel pump
- › 5 m electric cable
- › Diesel tank 14Lt
- › Water and diesel filters
- › 8 m HP type hose, gun and lance
- › Adjustable high/low pressure head, fan jet spray

- › Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con testa in ottone
- › TSS, sistema di arresto totale dell'idropulitrice a distanza
- › Scheda di ritardo per accensione caldaia
- › Pressostato di sicurezza segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia
- › Motore elettrico con protezione termica
- › Caldaia verticale, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
- › Pompa gasolio professionale ad ingranaggio a doppio tubo
- › Cavo elettrico: 5m
- › Serbatoio gasolio 14Lt
- › Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- › Tubo alta pressione 8m, pistola e lancia
- › Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio



Thermostat (equipped with)
Termostato (di serie)



- 1 Detergent suction device
Dispositivo di aspirazione detergente
- 2 Water temperature adjustment by thermostat
Termostato per regolazione temperatura acqua
- 3 2 wheels trolley
Telaio 2 ruote
- 4 Double heating coil boiler
Caldaia con doppia serpentina di riscaldamento
- 5 Handle w/built-in diesel tank
Manico con serbatoio gasolio incorporato
- 6 Stainless steel boiler
Caldaia in acciaio inox

Standard Equipment Accessori Standard


AR351

Gun · Pistola 3/8"(M)M22x1,5 (90° C)
(40824)



Lance

Lancia
(50691)



HP hose 8m

Tubo HP 8m (max 155°C - 250bar)
(50689)



Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG - 15025
(3729)



Optional Accessories Accessori Opzionali

Sandblast Pro

Sandblasting kit
Kit sabbiente
(3052)



Rotopower Pro

Turbo nozzle head
Ugello rotante
(40844)



X-Roller Brush Pro

Roller brush kit · Kit spazzola rotante
(40606)



RE150 · RE170 · RE200

Lance · Lancia
RE150 (40654) · RE170 (40694)
RE200 (40695)



HP hose 15m

Tubo HP 15m (PN 250bar)
(40106)



Pipe Jet Pro 8m/16m

Pipe drain cleaning kit (120° C max)
Kit ugello pulizia tubazioni (120° C max)
8m (40683) · 16m (40648)



RLW

Hose reel kit · Kit avvolgitubo
(40838) Without HP hose · Senza tubo HP



TDV

Roller nozzle
Testina doppio ugello
(3025)



Detergent chemicals

Car · Auto
(40613) 24 units
Motorbikes · Motociclette
(40614) 24 units
Boat · Barche
(40615) 24 units
Universal · Universale
(40616) 24 units



Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand
Sabbia calibrata e filtrata
(3207)



Sigillante

H.P. connection sealing
Frenafletti sigillante per raccordi
(40693)



Technical Data Dati Tecnici

Code Codice

3550 22738

Max Pressure Pressione Massima

>	bar	psi
3550	140	2050

Flow Rate Portata

>	lt/h	gph
3550	540	142

Power Potenza

>	Output kw	Input (absorbed) kw
3550	1,95	2,4

rpm 2800 – 1~50 Hz – V 230
On request · A richiesta: 60 Hz

Water temperature Temperatura acqua

>	°C	°Δt
3550	30/150max	50

Logistical Data Grandezze logistiche

Weight Peso

>	kg
3550	47

Outer dimensions Dimensioni esterne

>	LxWxH (cm)
3550	44x75x72

Packaging Imballo

>	LxWxH (cm)
3550	49x78x87

Quantity pallet Quantità pallet

3550 4

Quantity per container Quantità per container

>	20 ft	40 ft
3550	60	120

Quantity truck Quantità camion

3550 132



(HRM)