

45 Series 4550


Equipped with Fornito con

- › Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system
- › Automatic by-pass valve
- › Boiler start with delay circuit
- › With lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
- › Motor thermal protector
- › Vertical boiler
- › Coil cooling function driven by independent electric motor
- › Double heating coil w/refractory compound base
- › Professional double tube gear diesel pump
- › Thermostat
- › 5 m electric cable
- › Diesel tank 14Lt
- › Water and diesel filters
- › 8 m HP type hose, gun and lance
- › Adjustable high/low pressure head, fan jet spray

- › Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
- › Valvola di by-pass automatica
- › Scheda di ritardo per accensione caldaia
- › Pressostato di sicurezza segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia
- › Motore elettrico con protezione termica
- › Caldaia verticale, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in materiale refrattario
- › Pompa gasolio professionale ad ingranaggio a doppio tubo
- › Termostato
- › Cavo elettrico: 5m
- › Serbatoio gasolio 14Lt
- › Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
- › Tubo alta pressione 8m, pistola e lancia
- › Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio



Thermostat (equipped with)
Termostato (di serie)



- 1 Detergent suction device
Dispositivo di aspirazione detergente
- 2 Water temperature adjustment by thermostat
Termostato per regolazione temperatura acqua
- 3 2 wheels trolley
Telaio 2ruote
- 4 Double heating coil boiler
Caldaia con doppia serpentina di riscaldamento
- 5 Handle w/built-in diesel tank
Manico con serbatoio gasolio incorporato
- 6 Stainless steel boiler
Caldaia in acciaio inox

Standard Equipment Accessori Standard


AR351

Gun · Pistola 3/8"(M)M22x1,5 (90° C)
(40824)



Lance

Lancia
(50691)



HP hose 8m

Tube HP 8m (max 155°C - 250bar)
(50689)



Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG - 15035
(3195)



Optional Accessories Accessori Opzionali

Sandblast Pro

Sandblasting kit
Kit sabbiane
(3052)



Rotopower Pro

Turbo nozzle head
Ugello rotante
(40638)



X-Roller Brush Pro

Roller brush kit · Kit spazzola rotante
(40606)



RE150 · RE170 · RE200

Lance · Lancia
RE150 (40654) · RE170 (40694)
RE200 (40695)



HP hose 15m

Tube HP 15m (PN 250bar)
(40106)



Pipe Jet Pro 8m/16m

Pipe drain cleaning kit (120° C max)
Kit ugello pulizia tubazioni (120° C max)
8m (40683) · 16m (40648)



RLW

Hose reel kit · Kit avvolgitubo
(40838) Without HP hose · Senza tubo HP



TDV

Roller nozzle
Testina doppio ugello
(3025)



Detergent chemicals

Car · Auto
(40613) 24 units
Motorbikes · Motociclette
(40614) 24 units
Boat · Barche
(40615) 24 units
Universal · Universale
(40616) 24 units



Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand
Sabbia calibrata e filtrata
(3207)



Sigillante

H.P. connection sealing
Frenafletti sigillante per raccordi
(40693)



Technical Data Dati Tecnici

Code Codice

4550 22739

Max Pressure Pressione Massima

>	bar	psi
4550	130	1900

Flow Rate Portata

>	lt/h	gph
4550	600	159


Power Potenza

>	Output kw	Input (absorbed) kw
4550	1,25	2,3

rpm 2800 – Hz 1~50 – V 230
On request · A richiesta: 60 Hz

Water temperature Temperatura acqua

>	°C	°Δt
4550	30/150max	45



Connecting rod system
Con sistema biella-manovella



(HPV)

Logistical Data Grandezze logistiche

Weight Peso

>	kg
4550	48

Outer dimensions Dimensioni esterne

>	LxWxH (cm)
4550	44x75x72

Packaging Imballo

>	LxWxH (cm)
4550	49x78x87

Quantity pallet Quantità pallet

4550 4

Quantity per container Quantità per container

>	20 ft	40 ft
4550	60	120

Quantity truck Quantità camion

4550 132